

Produktbeschreibung der Dämmplatte

Anwendung:	Wärme- und Schalldämmung
Plattendicken:	30...200 mm (220 mm auf Anfrage)
Plattenformate:	625 x 1000 mm / 575 x 1000 mm auf Wunsch mit Sondermaß bzgl. Dicke, Breite, Länge
Rohdichte:	30...50 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit:	$\lambda_D = 0,038 \text{ W/mK}$
Brandverhalten:	Klasse E nach EN 13501-1
Diffusionswiderstand:	$\mu = 1$
Zulassungs-Nr.:	ETA-09/0023
Deklaration:	Volldeklaration der Inhaltsstoffe

Dämmplatte DP

Artikelbezeichnung	Dicke in mm	m ² pro Paket	Pakete pro Palette	m ² pro Palette
DP 030	40	7,50	8	60,00
DP 040	40	6,25	8	50,00
DP 050	50	5,00	8	40,00
DP 060	60	4,38	8	35,04
DP 080	80	3,12	8	24,96
DP 100	100	2,50	8	20,00
DP 120	120	1,88	8	15,04
DP 140	140	1,88	8	15,04
DP 160	160	1,25	4	12,52
		1,88	4	
DP 180	180	1,25	8	10,00
DP 200	200	1,25	8	10,00

Mengenangaben für Format 625 x 1000 mm, Sondermaße auf Anfrage

Ergänzend liefern wir **sämtliches Zubehör** für den diffusionsoffenen Aufbau der Winddichtungsebene (wie Unterspannbahnen) und der Luftdichtungsebene (wie Dampfbremshahnen, Klebebänder etc.).

Filze FF

für Trittschalldämmung

Artikelbezeichnung	Dicke in mm	Breite in cm	m pro Rolle	m ² pro Rolle	Rollen pro Palette	m ² pro Palette
FF 02	2	100	25	25	16	400
FF 05	5	100	25	25	8	200
FF 08	8	100	20	20	8	160

weitere Dicken und Abmessungen auf Anfrage

Produktliste

gültig ab
Apr. 2009,
technische
Änderungen
vorbehalten

Flachshaus GmbH
Werk für Vliesstoffe

Tannenkoppelweg 1
16928 Falkenhagen
Tel. 033986 500-0
Fax 033986 500-10

info@flachshaus.de
www.flachshaus.de

Filzstreifen FS

für Trittschalldämmung; als Randdämmstreifen

Artikelbezeichnung	Dicke in mm	Breite in cm	m pro Rolle	m ² pro Rolle	Rollen pro Palette	m ² pro Palette
FS 05	5	10	25	2,50	80	200
FS 10	10	10	15	1,50	80	120

weitere Dicken und Abmessungen auf Anfrage

Dichtungstreifen DS, Werg WG, Schäben SB

DS als Stopfmateriale für Dämmung großer Fugen

WG als Stopfmateriale für Dämmung großer und kleiner Fugen

SB als Schüttdämmstoff oder Zuschlag für Lehmörtel

Artikelbezeichnung	kg pro Sack	Sack pro Palette	kg pro Palette
DS	7	10	70
WG (B3)	10	10	100
SB	20	21	420

Fugendämmstreifen FDS

für Dämmung maßhaltiger Fugen (z.B. Fenster, Türen)

Artikelbezeichnung	Breite in mm	Dicke in mm	Länge in mm	m pro Karton	Karton pro Palette
FDS 30/40	30	40	625	146,25	10
FDS 60/40	60	40	625	73,12	10

Sondermaße und -abpackungen auf Anfrage

Schneidetechnik ST

für Dämmplatte DP

Artikelbezeichnung	Stück
ST-E Elektrofuchsschwanz (Profi)	1
ST-M Messersatz für Fuchsschwanz	1
ST-S Handsäge (Profi 475)	1