

## Produktbeschreibung Dichtungstreifen DS

Anwendungsbereiche:	Als Dichtungsmaterial zur Dämmung von breiteren Fugen z.B. beim Einbau von Fenstern und Türen sowie Hohlraum zwischen Dachsparren und Giebelwand, mit wärme- und schalldämmenden Eigenschaften,
Nennrohddichte:	30...50 kg/m <sup>3</sup>
Inhaltsstoffe:	80 % Flachskurzfasern, 10 % Thermo-mechanisch aufgeschlossene Kartoffelstärke, 10 % Brandschutzmittel
Herkunft:	Landwirtschaftliche Erzeugung
Wärmeleitfähigkeit:	$\lambda_D = 0,038 \text{ W/mK}$
Brandverhalten:	Klasse E gemäß EN 13501-1
Diffusionswiderstand:	$\mu = 1$
Beständigkeit:	Alkalibeständig, Widerstandsfähig gegen Fäulnis, Ungezieferwirkung, Schimmelpilz- und Insektenbefall
Umweltverträglichkeit:	Aufgebaut aus Flachs als nachwachsender Rohstoff, geringer Energiebedarf bei Herstellung und Montage, hautsympathische Verarbeitung, zu 100% recycelbar sowie kompostierfähig
<u>Lieferprogramm</u>	
Streifendicke:	unsortiert 40...100 mm
Streifenbreite:	unsortiert 100...200 mm
Streifenlänge:	ca. 1000 mm
Lieferform:	1 Sack oder 10 Sack/Palette
Abpackung:	7 kg/Sack
Vertrieb:	Baustofffachhandel
Hersteller:	Flachshaus GmbH
Lagerung/Verarbeitung:	Dichtungstreifen sind trocken zu lagern und zu verarbeiten, einfach aus der Verpackung entnehmen und bei schmalen Fugen Dämmstreifen mittig per Hand auseinanderziehen, bei breiten Fugen ggf. mehrere Dämmstreifen nebeneinander legen und eindrücken, ggf. Länge per Hand einkürzen, leicht komprimierbar für verschiedene Fugenbreiten; vor Nässeinwirkung schützen, im witterungsgeschützten Bereich verwenden

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung. Sofern nicht ausdrücklich vereinbart stellen Sie jedoch keine Zusicherungen im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser technischen Informationen zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.  
88150409

**Flachshaus GmbH**  
Werk für Vliesstoffe

Tannenkoppelweg 1  
16928 Falkenhagen  
Ruf 033986 500-0  
Fax 033986 500-10

info@flachshaus.de  
www.flachshaus.de