

Produktbeschreibung Schäben SB

Anwendungsbereiche:	(1) als Zuschlagstoff für Lehmörtel zur Erhöhung der Elastizität; (2) als Schüttdämmstoff zur Hohlraumdämmung von z.B. Geschoßdecken
Zuschlagmenge:	je nach Bedarf
Schüttdichte:	ca. 100 kg/m ³
Inhaltsstoffe:	100 % Flachsschäben
Herkunft:	Landwirtschaftliche Erzeugung
Wärmeleitfähigkeit:	0,050 W/mK nach DIN 18165
Baustoffklasse:	B2 nach DIN 4102
Diffusionswiderstand:	$\mu = 1$

Beständigkeit: Widerstandsfähig gegen Fäulnis, Ungezieferereinwirkung, Schimmelpilz- und Insektenbefall

Umweltverträglichkeit: Aufgebaut aus Flachs als nachwachsender Rohstoff, geringer Energiebedarf bei Herstellung und Montage, hautsympathische Verarbeitung, zu 100% recycelbar sowie kompostierfähig

Lieferprogramm

Lieferform: 1 Sack oder 21 Sack/Palette

Abpackung: 20 kg/Sack

Vertrieb: Baustofffachhandel

Hersteller: Flachshaus GmbH

Lagerung/Verarbeitung: Flachsschäben sind trocken zu lagern und zu verarbeiten;
(1) einfach die gewünschte Menge dem Lehmörtel zugeben und gut durchmischen;
(2) einfach die gewünschte Menge in das Gefache schütten und verdichten;
vor Nässeeinwirkung schützen, im witterungsgeschützten Bereich verwenden

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung. Sofern nicht ausdrücklich vereinbart stellen Sie jedoch keine Zusicherungen im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser technischen Informationen zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Flachshaus GmbH
Werk für Vliesstoffe

Tannenkoppelweg 1
16928 Falkenhagen
Ruf 033986 500-0
Fax 033986 500-10