

Produktbeschreibung Werg WG

- Anwendungsbereiche: Stopfmaterial zur Dämmung von schmalen Fugen z.B. beim Einbau von Fenstern und Türen, mit wärme- und schalldämmenden Eigenschaften
- Stopfdichte: ca. 50 kg/m³
- Inhaltsstoffe: 100 % Flachsfasern
- Herkunft: Landwirtschaftliche Erzeugung
- Wärmeleitfähigkeit: $\lambda_D =$ bis zu 0,038 W/mK
- Brandverhalten: Klasse F gemäß EN 13501-1
- Diffusionswiderstand: $\mu = 1$
- Beständigkeit: Alkalibeständig, Widerstandsfähig gegen Fäulnis, Ungezieferwirkung, Schimmelpilz- und Insektenbefall
- Umweltverträglichkeit: Aufgebaut aus Flachs als nachwachsender Rohstoff, geringer Energiebedarf bei Herstellung und Montage, hautsympathische Verarbeitung, zu 100% recycelbar sowie kompostierfähig
- Lieferprogramm
- Lieferform: 1 Sack oder 10 Sack/Palette
- Abpackung: 10 kg/Sack
- Vertrieb: Baustofffachhandel
- Hersteller: Flachshaus GmbH
- Lagerung/Verarbeitung: Werg ist trocken zu lagern und zu verarbeiten, einfach aus dem Sack die nötige Menge entnehmen und per Hand, Spachtel oder Stopfholz möglichst homogen in die Fuge eindrücken; vor Nässeeinwirkung schützen, im witterungsgeschützten Bereich verwenden

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung. Sofern nicht ausdrücklich vereinbart stellen Sie jedoch keine Zusicherungen im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser technischen Informationen zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.