


## Aperçu des produits Flachshaus GmbH

### Panneau isolant DP



Panneau d'isolation thermique et phonique pour toit, mur, plafond et plancher ; facile à caler entre les chevrons / montants ; disponible en épaisseurs de 30 à 200 mm, largeurs de 575 et 625 mm, longueur de 1.000 mm ; possibilité de fabrication sur mesure.

### Bande isolante pour joints FDS



Bande isolante pour joints en fibres de lin destinée à l'étanchement des joints lors du montage de fenêtres et portes ; enfoncer simplement la bande isolante dans la fente ; pas de moussage, gonflage, dégagement de gaz ni retrait ; disponible en largeurs de 40 à 60 mm pour des joints entre 10 et 60 mm ; dimensions spéciales disponibles sur demande.

### Bande d'étanchéité DS



Les bandes d'étanchéité constituent le produit universel pour le bourrage et l'étanchement des joints (p.ex. entre les chevrons de comble et le mur pignon) et des vides relativement grands (p.ex. les percements de mur pour les tuyaux de chauffage) ; elles sont traitées avec un apprêt ignifuge et antimoisissure comme les panneaux isolants DP.

### Feutre FF



Lés en feutre de lin pour l'isolation des bruits de choc sous les revêtements de sol, composés de fibres de lin compactées de manière mécanique sans aucun additif ; disponibles en épaisseurs de 2, 5 et 8 mm en rouleaux d'une largeur de 1.000 mm ; dimensions spéciales disponibles sur demande.

### Bande de feutre FS



Bande de feutre de lin pour le découplage phonique entre les bois de construction (p.ex. aménagement des combles), en tant que bande de bordure isolante entre le revêtement de sol (planchéage ou similaire) et le mur de la pièce ; disponible en épaisseurs de 5 et 10 mm, largeur de 100 mm ; dimensions spéciales disponibles sur demande.

### Etoupe WG



Matériau de bourrage pour l'isolation de joints étroits, p.ex. lors du montage de fenêtres et portes ; propriétés d'isolation thermique et phonique ; enfoncer simplement le matériau dans la fente ; à utiliser dans les zones à l'abri des intempéries.

### Bûchettes SB



Les bûchettes sont les petits bouts de bois qui se détachent de la plante du lin lors de la transformation de la paille de lin ; elles sont idéales comme agrégats dans le mortier de terre dont elles augmentent l'élasticité et comme isolant en vrac à verser dans des vides, p.ex. des plafonds. Densité en vrac : env. 100 kg/m<sup>3</sup>, conditionnement en sacs de 20 kg.

**Flachshaus GmbH**  
Werk für Vliesstoffe

Tannenkoppelweg 1  
D-16928 Falkenhagen  
tel +49 33986 500-0  
fax +49 33986 500-10

info@flachshaus.de  
www.flachshaus.de