

Bûchettes Flachshaus SB

Domaines d'application :	agrégats pour le mortier de terre, destinés à augmenter son élasticité ; isolant en vrac pour l'isolation de vides, p.ex. de plafonds selon les besoins
Quantité d'agrégats :	env. 100 kg/m ³
Densité en vrac :	100 % de bûchettes de lin
Composants :	production agricole
Origine :	
Conductibilité thermique :	0,050 W/mK selon DIN 18165 B2 selon DIN 4102
Catégorie de matériau :	
Résistance à la diffusion :	$\mu = 1$ résistance à la pourriture, à l'influence des parasites, à l'attaque de moisissures et d'insectes
Résistance :	constitué de lin cultivé en tant que matière première renouvelable, faible besoin énergétique à la fabrication et au montage, mise en œuvre bien tolérée par la peau, recyclable et compostable à 100 %
Qualité écologique :	
Gamme	1 sac ou 21 sacs par palette
Forme de livraison :	20 kg par sac
Conditionnement :	commerce spécialisé en matériaux de construction
Distribution :	Flachshaus GmbH
Fabricant :	
Stockage / mise en œuvre :	stocker et mettre en œuvre les bûchettes en un endroit sec, ajouter simplement la quantité souhaitée au mortier de terre, bien mélanger l'ensemble, puis verser et tasser simplement la quantité souhaitée dans le compartiment.

Les informations reprises dans cette description technique correspondent à notre niveau de connaissance et d'expérience actuel. Sauf convention explicite, elles ne constituent cependant pas des garanties au sens juridique. Le niveau de connaissances et d'expérience évolue sans cesse. Veuillez donc à toujours utiliser l'édition la plus récente de cette description technique. Les applications du produit décrites ici ne peuvent pas prendre en compte les conditions spécifiques à chaque cas précis. Vérifiez donc la compatibilité de nos produits avec l'application concrète prévue. Nous sommes à votre entière disposition pour d'éventuelles questions. Nous livrons exclusivement sur la base de nos Conditions Générales de Vente et de Livraison.